


Mes, UAB Stonesta, jau 10 metų jums gaminame dekoratyvinį akmenį. Per ilgus veiklos metus sukaupta patirtis ir ištobulinta technologija leidžia jums pasiūlyti daugiau nei 60 skirtingų rūšių akmenų gaminių. Savo produkciją parduodame tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos šalyse.

Didžiuojamės savo ekologiška ir novatoriška gamybos technologija. Mums svarbu sukurti harmoningą aplinką. Dekoratyvinis akmuo gaminamas iš aukščiausios kokybės medžiagų. Naudojamas, baltas danų gamybos Aalborg cementas, aukščiausios klasės lietuviškas smėlis, ekologiški Bayer pigmentai. Kiekvienas mūsų pagamintas gaminy yra kruopščiai tikrinamas, kad atitiktų tiek Lietuvoje tiek užsienyje galiojančius aukštus standartus. Gaminys turi kokybės atitikties sertifikatus.

Dekoratyviniai akmenys – naudojami tiek lauko, tiek vidaus apdailai. Fasadams, pamatams, pertvaroms, kolonom, atskiriems sienų fragmentams, židiniams, svetainių ir laiptų dekoracijoms, kitiems dekoravimo darbams. Taip pat akmuo gali puikiai apsaugoti paviršius nuo purvo, pažeidimų gali tarnauti, kaip apsauga nuo karščio ar šalčio. Tai viena iš nedaugelio medžiagų, kuri nekelia papildomų reikalavimų nei architektams, nei dizaineriams nei šeimininkams.



## **AKMENS KLIJAVIMAS**

Dekoratyvinio akmenų privalumai jo ilgaamžiškumas, lengvumas, ir paprastas klijavimas, nereikalaujantis didelių laiko ir finansų sąnaudų. Pateikiame jums savo rekomendacijas, kaip tai daryti.

- **PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS**

### Gipso kartono plokštės, OSB plokštės

Patartina tvirtinti metalinį tinklėlį, padengti kalkių cemento mišiniu, pašiaušti paviršių. Tačiau jei klijuojate ne aukštą sieną ar koloną, ir naudojate kokybiškus elastinius klijus, galima tinklelio ir papildomo glaistymo nenaudoti. Žiūrėkite klijų gamintojo rekomendacijas.

### Plytų mūras, Monolitas, Betono blokai

Kruopščiai nuvalykite paviršių, vandens srove, jei reikia metaliniu šepetiu. Neturi likt skiedinio liekanų, tepalų, atsilupusių dažų ar kito purvo. Nereikia naudoti metalinio tinklelio. Jeigu paviršius nėra švarus arba yra drėgnas patartina papildomai gruntuoti.

### Putų polistirolų plokštės, Kieta mineralinė vata

Padenkite paviršių garų izoliacine plėvele. Plėvelę klokite pagal gamintojo rekomendacijas, su persidėjimais. Pritvirtinkite metalinį tinklėlį. Padenkite kalkių cemento mišiniu. Pašiauškite paviršių metaliniu šepetiu. Palaukite kol paviršius nudžius.

---

## • KLIJAVIMAS

- 1) Prieš klijuodami išsidėliokite akmenį ant žemės. Maišykite akmenis iš skirtingų dėžučių. Kadangi plytelės rankų darbo, jos gali turėti skirtingą atspalvį. Sukurkite norimą raštą, tik po to pradėkite klijavimą.
- 2) Klijuoti reikia pradėti nuo apačios. Jei naudojate kampinius elementus, pradėkite nuo jų.
- 3) Plytelės klijuojamos be tarpų. Plyteles reikia klijuoti taip, kad nesutaptų vertikalių siūlės.
- 4) Tam, kad akmuo gerai priglustų prie klijuojamo paviršiaus reikia nugludinti galiniame (klijuojamame) akmens paviršiuje esančius didesnius atsikišimus. Tai padarykite tiesiog patrynę du akmens galinius paviršius vienas į kitą.
- 5) Padenkite akmenį klėjais. Tvirtai prispauskite akmenį prie klijuojamo paviršiaus. Dalis klijų turi išsispauti ant šoninio paviršiaus, taip užtikrinsite geresnį sukibimą užpildysite tarpus.
- 6) Jei reikia akmenis pjaukite kampiniu šlifuoekliu su specialiu disku plytelėms.
- 7) Plytelių aukštis gali skirtis iki 3mm, tuomet naudokite specialius kištukus, kad klijuojamos plytelės būtų idaliai horizontalios naudokite gulsčiuką.
- 8) Jei naudojate akmenį kuriam reikia siūlių, skiedinį paruoškite skiedinio maiše ir tepkite į siūles. Stenkitės netepti ant akmens paviršiaus. Kruopščiai nuvalykite skiedinio perteklių.
- 9) Klijuokite kokybiškais, jei reikia atspariais šalčiui ar karščiui, elastiniais plytelių klėjais.
- 10) Klijuojant plytelės gali išsitemti. Nešvarumus galima pašalinti šepėčiu.
- 11) Vietas, kur priklijuotos plytelės, reikia saugoti nuo lietaus iki pilno klijų išdžiūvimo.
- 12) Lauke plytelių negalima klijuoti, kai oro temperatūra yra žemesnė negu +5 C ir kai lyja.



## REIKALINGI ĮRANKIAI

- **Plaktukas, diskinis pjūklas** skirtas pjauti, skelti akmenį ar plytą.
- **Matavimo juostelė ir gulsčiukas** užtikrinti lygų klijavimą.
- **Mentelė ir klijų maišymo indas** paruošti ir tepti klėjus.
- **Mentelė, metalinis šepetys** padengti ir pašiaušti skiedinį. (Jei reikia)
- **Skiedinio maišas** siūlių užpildymui. (Jei reikia)
- **Šepetys** akmens valymui.



## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Akmuo valomas švairiu vandeniu arba vandens ir muilo tirpalu naudojant švelnų šepetį ar šluotą. Negalima naudoti metalinių šepėčių, nes jie gali pažeisti paviršių. Nevalyti akmens rūgštiniais tirpalais. Dėl džiūvimo metu cemento vystančių natūralių procesų, akmenis paviršiuje su vandeniu gali išsiskirti druskos kristalėliai. Juos nuvalykite sausu šepėčiu arba drėgna šluoste. Akmenis kokybei tai įtakos neturi.

---

### Domus Galerija

Lukšio g. 32, LT-08222, Vilnius  
II aukštas, 73 salonas  
biuras@stonesta.lt